

# Teilhöhen-Schwenkrahmen, SFCP



Ein Schwenkrahmen in Teilhöhe für 19"-Geräte, der zusätzlichen Einbauraum für diese Geräte sowie bei Öffnung einen Zugang von hinten zu den eingebauten Komponenten und Geräten bietet.

## MERKMALE

**Beschreibung:** Der Teilhöhen-Schwenkrahmen für 19" Komponenten mit Links- und Rechtsanschlag kann in Standschränke und Wandgehäuse eingebaut werden. Die steifen, S-förmigen Rahmenprofile haben vorne und hinten eine 19" Lochraasterung. Der verzinkte Rahmen gewährleistet die unmittelbare Erdung der eingebauten Komponenten. Der Standardöffnungswinkel beträgt 125 - 155°.

**Schließung:** Ein 3 mm DIN Doppelbart Schloss.

**Material:** 2 mm verzinktes Stahlblech.

**Verpackungseinheit:** 1 Schwenkrahmen mit Scharnieren.

**Montagemöglichkeiten:** Zum Einbau in Wandgehäuse sind SFBP Montagestreben in Verbindung mit den Montageprofilen AVB erforderlich, für den Einbau in Standschränke nur die SFBP Montagestreben. Zur Tiefenanpassung sind CLPK-Profile zu verwenden.

## SPEZIFIKATIONEN

**Dicke:** 2mm  
**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Gehäusematerial | Tragfähigkeit | Höhe Gestell |
|---------------|--------|--------|-------|-----------------|---------------|--------------|
| SFCP066       | 600mm  | 496mm  | 60mm  | Baustahl        | 300N          | 6U           |
| SFCP196       | 1000mm | 896mm  | 60mm  | Baustahl        | 500N          | 19U          |
| SFCP106       | 600mm  | 496mm  | 60mm  | Baustahl        | 500N          | 10U          |
| SFCP126       | 800mm  | 696mm  | 60mm  | Baustahl        | 500N          | 12U          |
| SFCP246       | 1200mm | 1096mm | 60mm  | Baustahl        | 500N          | 24U          |
| SFCP036       | 600mm  | 496mm  | 60mm  | Baustahl        | 150N          | 3U           |
| SFCP156       | 800mm  | 696mm  | 60mm  | Baustahl        | 500N          | 15U          |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**