


## Kit de panel para rack sísmico



Se utiliza al convertir un gabinete estándar autoportado en un gabinete sísmico autoportado. El panel para rack permite instalar equipos de montaje en rack en gabinetes de 36 pulg. de ancho. El panel para rack sísmico tiene orificios cuadrados especificados por EIA 310 (0.375 x 0.375) y aberturas más grandes para permitir que los cables pasen a través del panel. Úselo con los kits de soporte del panel sísmico (incluidos) y los kits de placa de montaje sísmica para obtener estándares sísmicos. Disponible con o sin administrador vertical de cables para cables de red de cobre y fibra. El kit incluye un panel para rack sísmico y dos soportes de panel sísmico con hardware.

### CARACTERÍSTICAS

Se utiliza al convertir un gabinete autoportado estándar en un gabinete autoportado sísmico.

El panel para rack permite instalar equipos de montaje en rack en gabinetes de 36 pulg. de ancho.

El panel para rack sísmico tiene orificios cuadrados especificados según EIA 310 (0.375 x 0.375) y aberturas más grandes para permitir que los cables pasen a través del panel.

Úselo con los kits de soporte del panel sísmico (incluidos) y los kits de placa de montaje sísmica para obtener estándares sísmicos.

Disponible con o sin administrador vertical de cables para cables de red de cobre y fibra.

El kit incluye un panel para rack sísmico y dos soportes de panel sísmico con hardware.

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
A90P36RP	35461	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	2.66mm
A72P36RP	35457	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	2.66mm
A90P36RPC	35455	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	2.66mm
A72P36RPC	35453	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	2.66mm

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**