

Guida orizzontale, anteriore, tipo R-KD, robusta, labbro corto, 63 CV

CODICE A CATALOGO

34566-263



Combinations of horizontal rails and side panels

$\bullet$ = can be combined $\bullet$ = combination not recommended

	Aluprof 1.0	Aluprof 2.0	Aluprof 3.0	Aluprof 4.0
Aluprof 1.0		-	Aluprof 1.0 Profile can be combined with Aluprof 2.0 side panel	Aluprof 1.0 Profile can be combined with Aluprof 3.0 side panel
Aluprof 2.0	Aluprof 2.0 Profile can be combined with Aluprof 1.0 side panel		Aluprof 2.0 Profile can be combined with Aluprof 3.0 side panel	Aluprof 2.0 Profile can be combined with Aluprof 4.0 side panel
Aluprof 3.0	Aluprof 3.0 Profile can be combined with Aluprof 1.0 side panel	Aluprof 3.0 Profile can be combined with Aluprof 2.0 side panel		Aluprof 3.0 Profile can be combined with Aluprof 4.0 side panel
Aluprof 4.0	Aluprof 4.0 Profile can be combined with Aluprof 1.0 side panel	Aluprof 4.0 Profile can be combined with Aluprof 2.0 side panel	Aluprof 4.0 Profile can be combined with Aluprof 3.0 side panel	

Aluprof 1.0 Aluprof 2.0 Aluprof 3.0 Aluprof 4.0

La robusta guida orizzontale è in grado di gestire urti e vibrazioni fino a 25 g.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Guida orizzontale "robusta" di tipo R-KD con fissaggio a 3 fori per una maggiore robustezza

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di contatto conduttiva, con contrassegni HP

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 63HP

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Anodizzato

Lunghezza: 325.12mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Robusto, KD

Funziona con: Rack secondari

Net Weight: 0.2kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Senza filettatura M4 sul lato anteriore, senza stampa e senza tacca per staffa da 19".

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE